


EFMT

ZAC Des Bois Rochefort
5, Chemin du Bas des Indes
95 240 CORMEILLES EN PARISIS

☎ : 33.(0)1.30.10.17.00

☎ : 33.(0)1.30.10.08.83

✉ : efmt@efmt.fr 🌐 : www.efmt.fr

DETENDEURS GAMME P P25-P50-P100-P200

0	PS	13/03/14
---	----	----------

1		
---	--	--

2		
---	--	--

3		
---	--	--

4		
---	--	--

N° de fiche :

212-5

5		
---	--	--



DÉTENDEUR HP - Gamme P

Montage en ligne ou sur robinet de bouteille

Détente à piston

Compatibilité : Gaz non corrosif

Pression amont Maxi : 300 bar

Pressions avals et débits : voir tableau

Températures : -20°C à +60°C

Dimensions : 238 x 110 x 128

Poids : 1,7 Kg

Orifices entrée en sorties : ¼ NPT F

Manomètres : HP en entrée et BP en sortie

Opércule de sécurité en sortie

Matière

Corps : Laiton

Garniture clapet : Polyamide

Joints : EPDM

GAMME	PRESSION nominal (bar)	DEBIT nominal (Nm3/h)
P25	0-25	140
P50	0-50	300
P100	0-100	550
P200	0-200	650