



## Machine à visser et dévisser Les robinets de bouteilles M.D.R Electricque

0	PS	30/08/13
1		
2		
3		
4		
5		

N° de fiche : 072-0987-01



### Descriptif :

- Réglage du couple de serrage des robinets de 0 à 40 daN/m tolérance 5 daN/m et arrêt automatique.
- Couple de desserrage disponible 52 daN/m.
- *Autre couple sur demande.*
- Diamètre min. des bouteilles 100 mm.
- Diamètre max. des bouteilles 270 mm.
- *Autres diamètres sur demande.*
- Hauteur max. des bouteilles 2,05 m si le support du moteur est à 4 mètres du sol.
- Clé montée sur cardans facilement interchangeable suivant le type de robinet.
- Réglage en hauteur de cette clé par l'arbre d'entraînement télescopique équilibré par un contrepoids.
- Immobilisation des bouteilles par un étau pneumatique. Effort max. de serrage 1250 daN à 6 bars d'air.
- Desserrage des robinets automatiquement au couple maximum.

### Options :

- Bâti mécano soudé hauteurs standard 3 ou 4 mètres
- Autres systèmes d'arrimage sur demande.
- Ascenseur pour bouteilles courtes courses 400 mm.
- Cage de protection.

### Cage de protection grillagée avec plaques polycarbonates

- Protège les opérateurs, contre d'éventuelles faibles pressions résiduelles dans la bouteille et mouvement du bras télescopique. Implantation sur les bâtis de notre conception (protection valable pour les capacités à partir de B50).

